Falcovka 11

Format 27,5 × 43,4 cm

Falcovka 11 *to dachówka zakładkowa o klasycznym kształcie, który powstał w XIX wieku. Głębokie zakładki w części górnej i bocznej zapewniają wysoka szczelność dlatego Falcovka 11 idealnie nadaje się do pokrywania połaci dachów leżacych w trudnych warunkach klimatycznych. Nowoczesny, wielkoformatowy kształt umożliwia szybkie oraz efektywne pokrywacie dachu.*

Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	***30°***
Z izolacją pomocniczą	***24°***
Z izolacją wodoszczelną	***20°***

Dane techniczne:

Ogólna szerokość	*275 mm*
Ogólna długość	*434 mm*
Szerokość pokrycia	*232 mm*
Długość pokrycia	*388 mm*
Masa 1 szt	*3,6 kg*
Zapotrzebowanie na 1 m²	*11,1 szt*

dachówka połowkowa

dachówka krawędziowa lewa

dachówka krawędziowa prawa

dachówka wentylacyjna

dachówka przeciwśniegowa



dachówka podwójna

dachówka podkalenicowa wentylacyjno–przesuwna

dachówka podkalenicowa wentylacyjno–przesuwna krawędziowa prawa

dachówka podkalenicowa wentylacyjno–przesuwna krawędziowa lewa

dachówka podkalenicowa podwójna wentylacyjno–przesuwna

dachówka podkalenicowa połowkowa wentylacyjno–przesuwna

Łacenie – wykonanie kalenicy (OLH, PLH) [gasior zakła. sz. 21 cm]

Sklon	*20°*	*25°*	*30°*	*35°*	*40°*	*45°*	*50°*
OLH	*83*	*80*	*78*	*75*	*73*	*70*	*68*
PLH	*115*	*110*	*105*	*100*	*95*	*90*	*85*

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu
OLH – odległość łaty od kalenicy
PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą

Kalenica

Rozstaw łat przy klasycznym układaniu (dachówka podstawowa, gąsior zakładkowy, taśma wentylacyjna i łaty 30 × 50 mm)



Okap

Rozstaw łat przy okapie uzależniony jest również od typu i wysokości żlebu przy określonym pochyleniu.



Falcovka 11 – krawędziowa lewa



Falcovka 11 – krawędziowa prawa