

## Stodo 12 Dachówka przesuwna

**Formát 27,5 × 43,5 cm**

Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich podwójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą ochronę przeciwko wpływom atmosferycznym a równocześnie umożliwiają przesunięcie o 40 mm. Od strony górnej wyposażona jest w jeden środkowy płaski żłobek i po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej struktury połaci dachu. Wg dokładniejszego podziału chodzi o dachówkę z przerywanym rowkiem wodnym i jednym żłobkiem przesuwnym w zakładce. Dlatego można układać ją tylko w krój.

### Minimalne pochylenie dachu:

Bezpieczne pochylenie	30°
Z izolacją pomocniczą	24°
Z izolacją wodoszczelną	20°

### Dane techniczne:

Ogólna szerokość	275 mm
Ogólna długość	435 mm
Szerokość pokrycia	228 mm
Długość pokrycia	318-358 mm
Polecana długość krycia	328-348 mm
Masa 1 szt	3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m <sup>2</sup>	od 12,2 szt

**W marginalnych długościach pokrycia należy dachówki skrajne dostosować.**


**Łacenie - wykonanie kalenic (OLH, PLH) [gąsior zakładkowy szer. 21 cm+dachówka zakładkowa]**

Pochylenie	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
OLH	47	43	40	38	37	36	35
PLH	113	106	100	92	84	76	69


Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu  
OLH - odległość łąty od kalenic  
PLH - przekroczenie łąty ponad kalenicą




### Hřeben



### Okap



### Stodo 12 dachówka przesuwna - krawędziowa lewa



### Stodo 12 dachówka przesuwna - krawędziowa prawa

