

# Uniwersalna 12

## Dachówka przesuwna

**Format 27,7 × 46,5 cm**

Konstrukcja przesuwnej, wielkoformatowej dachówki ceramicznej **Uniwersalna 12** umożliwia jej układanie na łatach dachowych o rozstawie 330 – 390 mm. Rowki boczne oraz rowki do odprowadzania wody w górnej części dachówki zwiększają szczelność pokrycia w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Wymiennione własności umożliwiają proste, przy tym wysokiej jakości bezpieczne pokrycie dachu z przesunięciem aż o 60 mm.

**Minimalne pochylenie dachu:**

- Bezpieczne pochylenie **30°**
- Z izolacją pomocniczą **24°**
- Z izolacją wodoszczelną **20°**

**Dane techniczne:**

Ogólna szerokość	277 mm
Ogólna długość	465 mm
Szerokość pokrycia	230 mm
Długość pokrycia	330–390 mm
Zalecana długość pokrycia	350–370 mm
Masa 1 szt	3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m <sup>2</sup>	od 11 szt

**W marginalnych długościach pokrycia należy dachówki skrajnie dostosować.**

**Łączenie – wykonanie kalenicy (OLH, PLH)**

Pochylenie	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
OLH	45	45	40	35	35	30	25
PLH	95	90	80	75	65	60	55

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu

OLH – odległość łaty od kalenicy

PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą



dachówka połówkowa



dachówka krawędziowa lewa



dachówka krawędziowa prawa




dachówka wentylacyjna




dachówka przelotowa


**Kalenica**



**Okap**



**Uniwersalna 12 dachówka przesuwna – krawędziowa lewa**



**Uniwersalna 12 dachówka przesuwna – krawędziowa prawa**

