Elewacja jak z drewna

Stylowo, łatwo i na lata

weber
SAINT-GOBAIN

Elewacja w drewnie

Wykańczanie fragmentów elewacji naturalnym drewnem to trend w budownictwie obserwowany już od kilku lat

Dzięki zastosowaniu desek elewacyjnych budynek zyskuje na atrakcyjności. Wygląda stylowo, nowocześnie i ekskluzywnie, przyciąga wzrok i wyróżnia się na tle innych obiektów. Minusem stosowania naturalnego drewna jest jednak dość uciążliwa pielęgnacja. Dlatego Weber, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, przygotował inne rozwiązanie – tynk dekoracyjny imitujący drewno. Elewacja wykonana przy jego pomocy do złudzenia przypomina naturalne drewno, a jest znacznie trwalsza i nie wymaga praktycznie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Również wykonanie jest o wiele prostsze i szybsze. To rozwiązanie nowoczesne i bardzo opłacalne, umożliwiające realizację najbardziej wyjątkowych i oryginalnych projektów architektonicznych. Zainspiruj się naturą i stwórz swój własny design!

Nałóż tynk, zyskaj drewno

weber.therm DECOR to system, który umożliwia stworzenie trwałej i stylowej elewacji imitującej naturalne drewno

Wystarczą dwa produkty: tynk dekoracyjny **weber TD327** oraz bejca akrylowa **weber FM361**, by uzyskać niesamowity efekt. Co ważne, obydwa produkty stworzono na bazie żywic organicznych, co zapewnia odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Wykonanie jest niezwykle proste! Charakterystyczny rysunek słojów drewna uzyskuje się poprzez przesunięcie specjalnego stempla po powierzchni świeżo nałożonego tynku modelarskiego **weber TD327**, a następnie przemalowanie go, już po wyschnięciu, bejcą **weber FM361**.

Tak wykonana elewacja zachowuje swój wygląd przez długie lata, bez konieczności malowania czy przeprowadzania innych zabiegów pielęgnacyjnych. Efektowne i eleganckie wykończenie sprawdzi się na budynkach jedno-, wielorodzinnych, a nawet obiektach handlowych.

System weber.therm DECOR – imitacja deski elewacyjnej

weber TD327
tynk dekoracyjny imitujący drewno

- tynk drobnoziarnisty w kolorze surowego drewna – kolor „słomkowy"
- uziarnienie do 0,2 mm
- odporny na porastanie algami i glonami
- zużycie 2–2,5 kg/m²
- opakowanie – wiadro 25 kg

weber FM361
bejca akrylowa do imitacji drewna

- wykończenie satynowe (lekki połysk)
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie kolorów drewna
- dostępna w 10 kolorach
- zużycie: ok. 0,20 kg/m² przy 1 malowaniu, 0,35 kg/m² przy 2 malowaniach
- opakowanie – wiadro 5 kg

narzędzie
do wykonywania imitacji deski

- do uzyskania efektu słojów drewna na tynku

Koszt materiału Weber do wykonania 1 m² imitacji deski na zagruntowanym podłożu w cenach katalogowych netto

Produkt	Średnie zużycie [kg/m²]	Cena za kg netto [zł]	Koszt 1 m² netto [zł]
tynk **weber TD327** „deska"	2,2	9,55	21,01
bejca **weber FM361**	0,3	26,00	7,80
RAZEM			**28,81**

10 kolorów

weber.therm DECOR
to nowoczesne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje jakości, trwałości, ale i oryginalnego designu

Zastosowanie systemu **weber.therm DECOR** to możliwość realizacji różnorodnych pomysłów. Poszczególne deski mogą różnić się wyrazistością rysunku słojów drewna, ale i kolorem.

Paleta kolorów bejcy akrylowej weber FM361

kora brzozy (biały) | jasnoszary | palisander (ciemny brąz) | sosna jasna | orzech ciemny | teak | mahoń jasny | jesion | mahoń ciemny | heban (czarny)

System daje możliwość dowolnego wykończenia – sami decydujemy, jaka ma być szerokość i długość desek i w jaki sposób mają być ułożone: w pionie, poziomie, na mijankę czy równolegle.

Wykreuj drewno na elewacji

Instrukcja wykonania fragmentów elewacji imitujących drewno przy zastosowaniu systemu **weber.therm DECOR**

Na zagruntowane podłoże (grunt **weber.prim compact**) nałożyć pierwszą warstwę tynku **weber TD327** o grubości ok. 1 mm.

Po ok. 2–3 godzinach przetrzeć delikatnie papierem ściernym (100–120), aby wyrównać powierzchnię.

Nałożyć drugą warstwę tynku, posługując się pacą zębatą 2 mm. Uwaga: w ten sposób przygotować taką powierzchnię, jaką uda się obrobić w czasie do 15 minut.

Stworzyć rysunek słojów drewna przy pomocy specjalnego narzędzia. Przesuwać stempel po świeżym tynku, jednocześnie zmieniając jego położenie – poruszać góra – dół.

Odciśnięty rysunek słojów można korygować, dopóki tynk jest świeży.

Efekt pojedynczych desek można uzyskać poprzez odznaczenie fug przy pomocy ostrego narzędzia, np. wkrętaka.

W pełni związany i wyschnięty tynk (4–8 godzin) przeszlifować papierem ściernym, wyrównać „zadziory".

Powierzchnię przemalować bejcą **weber FM361** przy pomocy pędzla lub wałka. Zaleca się dwukrotne malowanie.

Intensywność koloru regulować poprzez liczbę nakładanych warstw bejcy.

Nadmiar bejcy ściągać gąbką, uzyskując charakterystyczne naturalne smugi.

Efekt końcowy (intensywność koloru) zależy od liczby nakładanych warstw bejcy i sposobu przecierania.

Można stosować różne metody wykończenia:

- każda deska w innym kolorze
- połączenie techniki „deski" z boniowaniem

Przekonaj się sam o zaletach
weber.therm DECOR

TRWAŁOŚĆ

- odpowiedni dobór produktów stworzonych na bazie żywic organicznych: akrylowy tynk w połączeniu z akrylową bejcą
- odporność na porastanie dzięki ciemnej kolorystyce i dodatkom biobójczym
- odporność na warunki pogodowe
- elastyczność elewacji, niewielkie ryzyko spękań
- brak ryzyka wykwitów i odspojeń

ŁATWOŚĆ WYKONANIA

- znana przez wykonawców metoda nakładania tynku i bejcy
- prosty sposób wykonania imitacji słojów drewna przy użyciu nieskomplikowanego narzędzia – wystarczy 30 minut treningu
- możliwość wykonania wszystkich prac przez jednego pracownika
- oszczędności – nie ma konieczności zakupu kosztownej matrycy silikonowej i drogiego środka antyadhezyjnego

ESTETYKA ELEWACJI

- 10 kolorów oddających naturalną barwę drewna sosny, orzecha, mahoniu, brzozy czy hebanu
- możliwość uzyskania efektu kolażu kolorystycznego
- niepowtarzalny rysunek słojów
- możliwość dowolnego kształtowania szerokości deski

weber SAINT-GOBAIN

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia **801 62 00 00**

Serwis **weber**express
Dostarczamy na budowę w 24 godziny!