



SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka
tel. 85/ 722 02 11
fax 85/ 722 02 51
bezpłatna infolinia 800 122 822
biuro@sokolkasa.pl
www.sokolkasa.pl

Sokółka Okna i Drzwi S.A. należy do największych na polskim rynku producentów stolarki okiennej i drzwiowej. Jest firmą o kilkudziesięcioletniej tradycji, jednak najlepszym wyznacznikiem pozycji, którą zyskała sobie firma wśród odbiorców, jest siła marki Sokółka Okna i Drzwi. Stoi za nią nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale przede wszystkim umiejętność jego połączenia z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnym systemem zarządzania. Okna drewniane od początku istnienia stanowią podstawę działalności firmy. W roku 2009 Sokółka wprowadziła na rynek dziewięć innowacyjnych linii okien drewnianych i drewniano- aluminiowych. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w budowie okien, każde z nich różni się od pozostałych niezwykle istotnym parametrem- izolacyjnością termiczną.



Nowe drewniane okna to linie STYLE68 o grubości ramy 68mm, THERMO80 o grubości ramy 80 mm oraz ELITE92, w których rama drewniana ma aż 92mm grubości. Okna te występują ponadto jako linie z nakładką aluminiową od strony elewacji (STYLE68-ALU, THERMO80-ALU, ELITE92-ALU), co staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, gdyż eliminuje konieczność renowacji zewnętrznej powłoki malarskiej. Zupełną nowością na polskim rynku są natomiast okna drewniano aluminiowe STYLE68-ALU+, THERMO80-ALU+, ELITE92-ALU+, będące połączeniem ramy drewnianej z otwieraną ramą aluminiową posiadającą dodatkową szybę o grubości 6mm. To rozwiązanie nie tylko chroni drewno przed czynnikami zewnętrznymi, ale również znacznie podnosi parametry izolacyjności termicznej i akustycznej okna.

Parametry techniczne okien

Nazwa systemu	Zestaw zespolony	Szklenie		Uw okna [W/m²K]			
		Dodatkowa szyba	Us	Sosna	Meranti	Dqb	
STYLE ⁶⁸ STYLE ^{ALU-68}	4/16Ar/4TP		1,0	1,31	1,37	1,42	
STYLE ^{ALU-68+}	4/16Ar/4TP	6 mm	1,0	1,18	1,23	1,26	
THERMO ⁸⁰ THERMO ^{ALU-80}	4/16Ar/4TP		1,0	1,20	1,25	1,29	
THERMO ^{ALU-80+}	4/16Ar/4TP	6 mm	1,0	1,10	1,15	1,19	
THERMO ⁸⁰ THERMO ^{ALU-80}	4TP/12Ar/4/12Ar/4TP		0,7	0,97	1,01	1,07	
THERMO ^{ALU-80+}	4TP/12Ar/4/12Ar/4TP	6 mm	0,7	0,90	0,94	0,98	
ELITE ⁹² ELITE ^{ALU-92}	4TP/12Ar/4/12Ar/4TP		0,7	0,94	0,98	1,03	
ELITE ^{ALU-92+}	4TP/12Ar/4/12Ar/4TP	6 mm	0,7	0,85	0,88	0,93	
ELITE ⁹² ELITE ^{ALU-92}	4TP/16Ar/4/16Ar/4TP		0,6	0,86	0,90	0,95	
ELITE ^{ALU-92+}	4TP/16Ar/4/16Ar/4TP	6 mm	0,6	0,80	0,83	0,87	



Uszczelka "suche szklenie"

To rozwiązanie ułatwia mycie oraz poprawia estetykę okna.

Głębsze osadzenie pakietu szybowego

Kolejnym krokiem do poprawy parametrów termooizolacyjnych okna jest zwiększenie głębokości osadzenia pakietu szybowego w drewnianej ramie okna z 18 do 20 mm.

Nowy system uszczelnień

W oknach linii STYLE uszczelka wyębowa o powierzchni styku 18 mm (standard ryglowy 8 mm) oraz uszczelka krówełdowa. W oknach linii THERMO oraz ELITE dwie uszczelki wyębowa oraz uszczelka krówełdowa.

Nowoczesny design

Delikatnie zaokrąglony profil okienowy podkreśla naturalny charakter drewna.

Nowy zaokrąglony kształt listwy przyszybowej

Dzięki zaokrąglonym powierzchniom ułatwiliśmy mycie ramy okiennej. Podchylona płaszczyzna listwy przyszybowej dodatkowo podnosi walory estetyczne okna.

Zunifikowana wysokość profilu okiennego

Wszystkie drewniane profile nowych linii mają zjednoczoną wysokość profilu okna, ponieważ to zalecane jest, aby okna o wysokiej izolacyjności termicznej w całym budynku narażone na większe straty ciepła (np. strona północna). Różne typy okien będą więc nie do rozróżnienia nawet w obrębie jednego pomieszczenia.

W OFERCIE FIRMY RÓWNIEŻ:

- Drewniane drzwi wewnętrzne
- Okna PCV
- Akcesoria- parapety, moskitiery, rolety zewnętrzne
- Drewniane drzwi zewnętrzne
- Konstrukcje aluminiowe i stalowe

