



GERDA Sp. z o.o. 0/Warszawa

ul. Łopuszańska 49/53

02-232 Warszawa

Biuro Handlowe i adres do korespondencji:

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

tel. 22/ 329 10 30

fax 22/ 329 10 94

www.gerda.pl

POZOSTAŁA OFERTA:

- atestowane i standardowe: zamki nawierzchniowe i wpuszczane, tarcze drzwiowe, kłódki, wkładki profilowe i cylindryczne oraz rygle elektromagnetyczne i samozamykacze do drzwi
- dodatkowa oferta na rok 2010 to: bramy garażowe, drzwi techniczne przeciwpożarowe (30, 60, 70,120); drzwi wejściowe aluminiowe do klatek schodowych oraz zabudowy do części wspólnych z profili aluminiowych.

WAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA I MEDALE:

Złoty Laur Konsumenta oraz Złoty Laur Klienta - za drzwi i zamki, Lider Rynku Stalarki Budowlanej - w segmencie drzwi przeciwłamaniowe, Godło „Polski Prestiż”, Nagroda „Teraz Polska”, Złote Medale na targach Securex, Wielki Złoty Medal MPT „Najlepszymu z Najlepszych”.



DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE ORAZ PRZECIWPÓŻAROWE – ANTYWŁAMANIOWE

ZALETY

- wysokie walory antywłamaniowe w połączeniu z estetyką wykończenia pozwalają na montaż drzwi nawet w najbardziej prestiżowych obiektach czy mieszkaniach,
- szeroka gama modeli drzwi w różnych wykończeniach, wzorach, kolorach oraz bogaty wybór akcesoriów i wyposażenia dodatkowego,
- wkładka zamka głównego oraz zamka dodatkowego pozwalają na ich wymianę, w przypadku kradzieży kluczy, bez potrzeby wymiany zamków,
- bezpieczeństwo użytkowania oraz parametry techniczne (odporność na włamanie, ochrona ppoż., izolacyjność akustyczna, cieplna, itp.) potwierdzone przez ITB, IMP, PZH,
- jakość wyrobów gwarantuje system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008
- duża ilość punktów sprzedaży (partnerzy handlowi) na terenie kraju pozwala na łatwy zakup i montaż oraz gwarantuje stałą opiekę serwisową.

ZASTOSOWANIE:

Drzwi Gerda (w zależności od modelu drzwi) przeznaczone są do instalacji: w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, pomieszczeniach biurowych, handlowych, usługowych oraz szeroko pojętych obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo drzwi GERDA AP30, APX 3010D z uwagi na ich walory przeciwpożarowe i antywłamaniowe, a także dymoszczelne (APX3010D) oprócz w/w zastosowań polecane są szczególnie do ochrony specjalistycznych pomieszczeń w bankach, kancelariach, administracji centralnej i samorządowej, w instytutach naukowych, uczelniach, rozdzielniach i innych tego typu pomieszczeniach.

CHARAKTERYSTYKA

Typ drzwi: zewnętrzne wejściowe (do obiektów), wewnętrzne wejściowe (wewnątrz obiektów). Drzwi rozwierane, jednoskrzydłowe, lewe lub prawe, pełne lub przeszklone.

Konstrukcja/materiał: Korpus skrzydła wykonany (obustronnie) z blachy stalowej o grubości do 1,25 wypełniony (w zależności od typu drzwi) pianką poliuretanową, płytą styropianową lub wełną mineralną. Stalowe zebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali hartowanej chronią drzwi przed przecięciem.

Zawiasy: stalowe, 3 i 5 czopowe trójskrzydłowe z blokadą wysuwania trzpienia.

Typ ościeżnicy: wmurowywana, z blach stalowej o gr. 1,5 mm.

Wykończenie powierzchni: blacha stalowa laminowana folią PVC (w tym wersje z tłoczonymi wzorami) z warstwą zabezpieczającą przed zarysowaniem, a w drzwiach zewnętrznych dodatkowo warstwą odporną na promieniowanie UV. Przy drzwiach panelowych blacha ocynkowana z panelem dekoracyjnym z płyty MDHF lub MDF. Bardzo duży wybór paneli o różnych wzorach i kolorach.



Wymiary skrzydeł drzwi: (szer./wys.) (mm): standardowe: 813/2043 do 1043/2043, na zamówienie: 1059/2043.

Kolory folii ozdobnej: biały, buk, dąb, dąb czerwony, złoty dąb, mahoń, orzech włoski, orzech alpejski, orzech artemida, orzech brazylijski, calvados, ciemny calvados, olcha oraz 10 kolorów lakierowanych.

Przeszklenie: szyby ornamentowe, anticol, witraże wypukłe lub płaskie (40 rodzajów), szyba antywłamaniowa (P4 - drzwi GWX, P5A- drzwi GSX).

Zamek i wkładka główna: zamek główny (wielopunktowy) uruchamiający dodatkowo zespół rygli na obwodzie skrzydła drzwi (w zależności od typu drzwi). Zamek dodatkowy uruchamiany od wewnątrz gałką. Zamek główny i dodatkowy oraz wkładka do zamka główna posiadają najwyższą klasę zabezpieczenia/odporności na włamanie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- standardowo, w ramach ceny drzwi: wizjer i sztywny tańczuch (w zależności od typu drzwi),
- na zamówienie: wkładka w systemie jednego klucza, wkładka antywłamaniowa do zamka dodatkowego, wkładka TYTAN w systemie variant (wybrane modele), samozamykacz dla drzwi ppoż., próg drewniany lub metalowy z uszczelką, uszczelka szczotkowa.

Wersje na zamówienie specjalne:

- skrzydło drzwi dwukolorowe ponadto z różnymi wzorami paneli po obu stronach,
- ościeżnica skrzydła drzwi wyposażona w ozdobny portal podkreślający walory estetyczne oraz polepszająca funkcje użytkowe

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]: 1,5 do 2,1

Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w [dB]: 27 - 37

