

FOX[®]
DEKORATOR

dekorowanie z wyobraźnią!

Farba Betonowa



FARBA BETONOWA FOX, to nowoczesna, farba na spoiwie mineralnym. Zabarwiona naturalnymi pigmentami, stanowi doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Jej powierzchnia nawiązuje wyglądem do betonu, ze swoimi charakterystycznymi przebarwieniami, miejscami widocznym piaskiem, drobnymi ubytkami w powierzchni obok miejsc, bardzo równych i gładkich. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

FARBA BETONOWA przeznaczona jest do nakładania na wszystkie podłoża nośne we wnętrzach pomieszczeń, po ich wcześniejszym przygotowaniu.

WYKOŃCZENIE I ZABEZPIECZENIE:

W celu zabezpieczenia powierzchni, FARBĘ BETONOWĄ, należy pokryć specjalnym LAKIEREM DO BETONU.

Dekorowanie:

Farbę należy nakładać wałkiem na ograniczonej powierzchni (ok 0,3 do 1 m2, zależy to od sposobu przygotowania podłoża, jego chłonności, a także klimatu panującego w pomieszczeniu) i zacząć zagładzać dopóki jest odpowiednio mokra i podatna na odfektowanie. Można miejscowo dokładać farbę i zagładzać, aż do uzyskania odpowiedniego wyglądu. Metodycznie nakładamy i rozcieramy kolejne części dekorowanej powierzchni, aż do całkowitego jej pokrycia. Bez względu na sposób przygotowania podłoża, aplikujemy przynajmniej dwie warstwy FARBY BETONOWEJ. Niektóre efekty mogą wymagać dodatkowej warstwy. W zależności od wybranego charakteru dekoracji stosujemy różne metody aplikacji. Przykładowe opisujemy poniżej.

CHARAKTER DEKORACJI:

powierzchnia matowa z widocznymi, licznymi, nieregularnie rozszanymi ubytkami (efekt skorodowanego betonu). Metoda aplikacji. Efekt uzyskujemy, aplikując drugą warstwę FARBY BETONOWEJ na całkowicie suchą pierwszą. Pierwszą warstwę nanosimy wałkiem na powierzchnię i zagładzamy pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Pozostawiamy do wyschnięcia (ok. 12-24 godz., zależnie od klimatu panującego w pomieszczeniu). Drugą warstwę farby nanosimy wałkiem na powierzchnię i zagładzamy nieregularnie pacą pozostawiając ubytki w powierzchni. W tym przypadku pożądane są wszelkiego rodzaju widoczne „zniszczenia” powierzchni jako zamierzony efekt dekoracyjny. Jak farba zacznie przesychać, można wykonywać ruch ściągający ostro przykładając kant pacy, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego wyglądu powierzchni.

powierzchnia gładka, matowa lub satynowo błyszcząca (efekt wibrowanego betonu). Metoda aplikacji. Efekt uzyskujemy, aplikując drugą warstwę FARBY BETONOWEJ na jeszcze mokrą pierwszą. Pierwszą warstwę farby nakładamy, jak wyżej, lecz pozwalamy jej jedynie przeschnąć (powierzchnia ma jeszcze miejscami wilgotny, ciemniejszy wygląd, ale już nie daje się jej odfektować przeciągając płasko ułożoną pacą). Drugą warstwę Farby nanosimy wałkiem na powierzchnię i zagładzamy pacą aby zniwelować wszelkie nierówności. W tym celu, w czasie wysychania farby, prasujemy dekorowaną powierzchnię płasko przyłożonym brzegiem pacy. W czasie tej czynności ziarna farby układają się i powierzchnia otrzymuje charakterystyczną gładkość. W zależności od sposobu wykończenia (delikatne lub intensywne wielokrotne wybłyszczanie pacą), uzyskujemy matową lub satynowo błyszczącą powierzchnię.

W wybrany sposób należy przeprowadzić pracę na całej powierzchni. Odczekać 12-24 godziny, do wyschnięcia. Całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem, celem strącenia nie związanych ziaren piasku.

ZABEZPIECZENIE FARBY BETONOWEJ:

LAKIER DO BETONU aplikujemy miękkim pędzlem lub aplikatorem flikowym zgodnie z zasadą mokre na mokre. Delikatnie rozprowadzamy prawie suchym narzędziem, krzyżowymi ruchami. Już jedna warstwa wzmacnia dekorowaną powierzchnię. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np.: znaczna chropowatość powierzchni) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru, a także użycia technik aplikacji odpowiednio dopasowanych do uzyskanej struktury. Powierzchnia jest dobrze polakierowana, jeżeli przy aplikacji następnej warstwy lakieru ściana ciemnieje równomiernie, bez widocznych ciemniejszych miejsc. Zastosowany lakier praktycznie nie wpływa na kolor powierzchni betonowej. Natomiast może zmienić jej połysk, w zależności od uzyskanej struktury i wybranego efektu. Powierzchnie, które były matowe przed aplikacją lakieru, po aplikacji pozostają matowe. Powierzchnie mocno błyszczące przed aplikacją lakieru, po aplikacji pozostają błyszczące, ale ich połysk będzie mniejszy. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

FARBĘ BETONOWĄ można zastosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. W celu zabezpieczenia powierzchni przed wilgocią, zalecamy zastosować specjalny IMPREGNAT WOSKOWY z systemu zabezpieczenia ściany FOX DEKORATOR.

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu i przygotowania podłoża znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta oraz na etykiecie.

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

PRZYGOTOWANIE		GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER jest to bezbarwny, akrylowy preparat o właściwościach izolujących i odcinających. Służy do gruntowania i izolacji przebarwionych ścian i podłoży przed aplikacją farb i tynków dekoracyjnych, we wnętrzach pomieszczeń. Konieczny przy aplikacji Betonu na tynki gipsowe.
PRZYGOTOWANIE		GRUNT SCZEPNY STONE jest to odporny na alkalia, akrylowy preparat o zwiększonych właściwościach kontaktowych i nośnych. Służy między innymi do gruntowania ścian i podłoży pod dekoracyjne tynki mineralne stosowane we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Konieczny przy aplikacji na gładkie powierzchnie typu płyta G-K, beton.

NOWE PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

PRZYGOTOWANIE		PODKŁAD MINERALNY to rodzaj gruntu mineralnego o specjalnych właściwościach wiążących podłoże mineralne z dekoracyjnymi tynkami mineralnymi. Dzięki jego zastosowaniu wszystkie efekty możemy uzyskać aplikując tylko jedną warstwę Betonu.
ZABEZPIECZENIE		LAKIER DO BETONU to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania powierzchni ścian. Zastosowany Lakier może przyciemnić kolor oraz zmienić połysk dekorowanej powierzchni w zależności od jej rodzaju i uzyskanej struktury. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.
ZABEZPIECZENIE		IMPREGNAT to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania przeciwwilgociowego powierzchni ścian, stosowany wewnątrz pomieszczeń. Impregnat redukuje nasiąkliwość tynku i ułatwia utrzymanie czystości. Zaaplikowany Impregnat uodparnia zabezpieczoną powierzchnię na sporadyczne zachlapania wodą.





**FOX Sp. z o.o.
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław**

**tel. +48 71 33 66 651
fax +48 71 33 67 098
e-mail: biuro@fox-dekurator.pl**

dystybutor

www.fox-dekurator.pl