



SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka
tel. 85/ 722 02 11
fax 85/ 722 02 51
bezpłatna infolinia 800 122 822
biuro@sokolka.pl
www.sokolka.com.pl



Nowością w ofercie firmy Sokółka Okna i Drzwi są drzwi balkonowe podnoszone – przesuwne THERMO HS, dające możliwość stworzenia szerokiego przejścia na taras, o dużej powierzchni przeszklonej z ogromną ilością światła. Ciekawostką są także Drzwi zewnętrzne otwierane kartą magnetyczną lub kciukiem palca.

W OFERCIE FIRMY RÓWNIEŻ:

- Okna skandynawskie – COMBI ALU
- Drewniane drzwi wewnętrzne
- Drewniane drzwi zewnętrzne
- Konstrukcje aluminiowe i stalowe
- Rolety zewnętrzne
- Bramy garażowe
- Akcesoria – parapety, moskitiery.



Sokółka Okna i Drzwi S.A. należy do największych na polskim rynku producentów stolarki okiennej i drzwiowej. Jest firmą o kilkudziesięcioletniej tradycji, jednak najlepszym wyznacznikiem pozycji, którą zyskała sobie firma wśród odbiorców, jest siła marki Sokółka Okna i Drzwi. Stoi za nią nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale przede wszystkim umiejętność jego połączenia z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnym systemem zarządzania.

Sokółka Okna i Drzwi oferuje cztery linie innowacyjnych okien drewnianych i drewniano-aluminiowych. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w budowie okien, każde z nich różni się od pozostałych niezwykle istotnym parametrem – izolacyjnością termiczną. Nowe okna drewniane to linie STYLE68 o grubości ramy 68 mm i ELITE92, w których rama drewniana ma aż 92 mm grubości. Okna te występują ponadto jako linie z nakładką aluminiową od strony elewacji (STYLE68-ALU, ELITE92-ALU), co staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, gdyż eliminuje konieczność renowacji zewnętrznej powłoki malarskiej.

Parametry termoizolacyjne okien

Nazwa systemu	Rodzaj szklenia		Uw okna [W/m²K]			
	Zestaw zespolony	Us	Sosna	Meranti	Dąb	
STYLE ⁶⁸ STYLE ^{ALU-68}	4/16Ar/4TP	1,0	1,31	1,37	1,42	
ELITE ⁹² ELITE ^{ALU-92}	4TP/16Ar/4/16Ar/4TP	0,6	0,86	0,90	0,95	
ELITE ⁹² ELITE ^{ALU-92}	4TP/18Ar/4/18Ar/4TP	0,5	0,76	-	-	
THERMO HS THERMO HS ^{ALU}	4TP/12Ar/4/12Ar/4TP	0,7	1,00	-	-	

