

Odetchnij zdrowo!



WAKOL D 3410 Kontakto

Nowość – bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy do schodów i listew przypodłogowych

Bez rozpuszczalników – EMICODE EC1 PLUS, spełnia wymagania normy TRGS 610

Niezawodny – żadnych przebarwień wykładziny

Uniwersalny – do wszystkich rodzajów okładzin, poza parkietem i korkiem

Uniwersalny – na wszystkie chłonne i niechłonne podłoża

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3410 Kontakto – szybki i bez rozpuszczalników



Uniwersalne zastosowanie

- Do klejania na schodach wykładzin tekstylnych, PCW, CV, kauczkowych i linoleum
- Do klejania listew przypodłogowych i wykończeniowych
- Na wszystkie chłonne i niechłonne podłoża

WAKOL D 3410 Kontakto wytrzymuje klejenia z naprężeniem – bez rozpuszczalników!

Do oklejania stopni schodów wykładzinami podłogowymi wymagane są kleje o dużej przyczepności początkowej i wytrzymałej spoinie klejowej, które wytrzymują naprężenia stałe. Stosowanie WAKOL D 3410 Kontakto jest bezpieczne i spełnia wymagania normy TRGS 610. Przy tym można pracować tak szybko, jak w przypadku stosowania konwencjonalnych klejów kontaktowych, które zawierają rozpuszczalnik.

WAKOL D 3410 Kontakto jest szybki

WAKOL D 3410 Kontakto jest bezrozpuszczalnikowy i szybki. Czas wstępnego odparowania WAKOL D 3410 Kontakto wynosi 30 minut na podłożu chłonnym i maksymalnie 60 minut w przypadku szczelnego spodu wykładziny.

Jeśli liczy się czas, można skrócić czas wstępnego odparowania poprzez zastosowanie dmuchawy ciepłego powietrza. Dzięki temu można zredukować czas wstępnego odparowania o 2/3, do 10 maksymalnie 30 minut.

Jeszcze prostsza praca

Kto obawia się długiego czasu wstępnego odparowania, ponieważ wykładziny klejone na schodach mają zbyt chłonne i porowate spód oraz często brak jest odpowiednich warunków klimatycznych w nieogrzewanej klatce schodowej, może wykorzystać specjalne właściwości WAKOL D 3410 Kontakto – wstępne pokrycie klejem spodu wykładziny. Na jeden dzień przed



planowanym klejeniem można nanieść na spód wykładziny klej i odłożyć ją w odpowiednim miejscu, np. w warsztacie, na noc, do odparowania. W dniu układania wykładziny klej nanoszony jest tylko na podłoże i po krótkim czasie wstępnego odparowania wykładzina jest przyklejona. Szybko i niezawodnie!

Niezawodne klejenie bez przebarwień wykładziny

Szczególnie na jasnych wykładzinach PCW i CV przy zastosowaniu konwencjonalnych, zawierających rozpuszczalnik neoprenowych klejów kontaktowych mogą występować niepożądane oddziaływania, które pod wpływem światła mogą prowadzić do przebarwień wykładziny. W przypadku WAKOL D 3410 Kontakto, który jest dyspersyjnym, bezrozpuszczalnikowym klejem kontaktowym, tego rodzaju negatywne oddziaływania są wykluczone.

Szybkie klejenie listew przypodłogowych i profili

WAKOL D 3410 Kontakto umożliwia szybkie i łatwe klejenie listew przypodłogowych i profili wykończeniowych do tynku, betonu oraz muru ceglanego. WAKOL D 3410 Kontakto praktycznie i niezawodnie zapobiega również naprężeniom i odkształceniom w profilach. Zawierające rozpuszczalnik kleje kontaktowe to przeszłość.