

PCI Pecilastic[®] U - wszechstronny talent

Uniwersalna mata oddylatowująca i uszczelniająca



A brand of

BASF

The Chemical Company

PCI Pecilastic® U

Uniwersalna mata oddylatowująca i uszczelniająca do wszechstronnego zastosowania

PCI Pecilastic U to stabilna mata oddylatowująca i uszczelniająca, przeznaczona do układania pod okładzinami z płytek ceramicznych, mozaiki i kamienia naturalnego. PCI Pecilastic U ma liczne zalety i niemalże nieograniczone możliwości stosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Struktura

Poprzez strukturę „plastra miodu”, wilgoć znajdująca się w podłożu przenika w formie pary wodnej przez wyklejoną okładzinę wierzchnią nie uszkadzając jej. Umożliwia to wręcz wyklejanie maty na posadzkach anhydrytowych o wilgotności $\leq 2\%$ (pomiar urządzeniem CM). Przy zastosowaniu maty PCI Pecilastic U, okładziny ceramiczne lub z kamienia naturalnego można wyklejać na jastrzychach cementowych natychmiast, gdy tylko można po nich chodzić.

Stabilne wypełnienie „plastra miodu”, wiązanym elastycznie piaskiem kwarcowym zapewnia z jednej strony oddylatowanie od problematycznych podłoży, z drugiej strony gwarantuje wysoką stabilność w często uczęszczanych pomieszczeniach komercyjnych i przemysłowych: salach wystawienniczych, hotelach, itp.

Kilkuwarstwowa struktura tłumi ponadto odgłosy kroków i hałas, co zapewnia bardzo przyjazny klimat pomieszczeń.

Podklejona włókniną folia uszczelnia matę od spodu, dzięki czemu można ją stosować również w pomieszczeniach narażonych na wysokie obciążenie wodą, np. prysznicach w budynkach przemysłowych, saunach itp.

Wszystkie te zalety skupione w jednym produkcie zapewniają szybkie tempo prac na budowie. Matę PCI Pecilastic U wykleja się bez konieczności kilkuwarstwowego szpachlowania podłoża elastycznymi szlamami uszczelniającymi, co oszczędza zarówno czas, jak i koszty. Dzięki temu stanowi ona niezwykle ekonomiczne i korzystne rozwiązanie techniczne.



Górne zdjęcie: Struktura maty od spodu
Środkowe zdjęcie: Przekrój
Dolne zdjęcie: Struktura górnej warstwy





Zakres zastosowania

- Do wnętrz i na zewnątrz
- Do nowych i remontowanych obiektów
- Do obszarów mokrych obciążonych wodą jak: łazienki, prysznice w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, ośrodkach sportowych, sanitariaty w szpitalach i domach opieki, SPA (klasa obciążenia wilgocią A0, A)
- Do balkonów i tarasów (klasa obciążenia wilgocią B0)
- Do obszarów mokrych obciążonych chemicznie jak: kuchnie przemysłowe (klasa obciążenia wilgocią C)
- Do oddylatowywania krytycznych podłoży jak: płyty drewnopodobne, podłoża mieszane, jastrychy z rysami włoskowatymi
- Na świeże jastrychy cementowe (minimalne właściwości CT F4) jak tylko możliwe jest wchodzenie
- Na jastrychy anhydrytowe z wilgotnością resztkową mniejszą niż 2% (pomiar urządzeniem CM)


Właściwości produktu

- Mata uszczelniająca grubości ok. 3,3 mm
- Rolka 5 mb, szerokość 1,0 m
- Wodoszczelna, chroni wrażliwe na wilgoć podłoża
- Oddylatowuje i wyrównuje temperaturę
- Mostkuje dodatkowe rysy powstające podczas użytkowania
- Redukuje odgłosy kroków i wygłusza pomieszczenia
- Poprawia wygłuszenie kroków o ok. 8 dB (EN ISO 140-8)
- Łatwa i szybka w użyciu


Na przygotowanym podłożu nanieść pacą PCI Nanoflott® lub PCI Rapidflott® / Pericol® Fluid Flex lub Pericol® Fluid Rapid.



Ułożyć PCI Pecilastic® U na świeżej warstwie kleju i równomiernie docisnąć sztywną pacą.



W pomieszczeniach suchych połączenia maty zabezpieczyć odpowiednią taśmą. W pomieszczeniach mokrych połączenia uszczelnić PCI Pecitape® wklejoną w PCI Seccoral®.



Wykleić okładzinę ceramiczną na PCI Pecilastic® U za pomocą PCI Nanoflott® lub PCI Rapidflott® / Pericol® Fluid Flex lub Pericol® Fluid Rapid.





BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

63 - 100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Doradztwo techniczne:

662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin

602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno

608 201 726 Wrocław, Opole, Jelenia Góra

692 459 724

668 644 972 Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl

692 461 724

785 661 602 Kielce, Lublin

660 662 459 Warszawa, Radom

662 190 339 Warszawa, Płock, Łódź

604 977 899 Białystok, Suwałki

Lokalny Dystrybutor:

A brand of



The Chemical Company