

Okładziny z kamienia naturalnego i marmuru – najpewniej z produktami PCI

PCI[®]
Für Bau-Profis

Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego zastosowania w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji starych obiektów



A brand of

BASF

The Chemical Company



Systemowe produkty PCI do wyklejania i spoinowania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru

PCI Gisogrund®

Środek gruntujący
na podłoża
mineralne

- ochronny środek gruntujący
- polepszający przyczepność
- do wszystkich podłoży mineralnych
- barwa kontrolna: niebieska – bardzo do-
bra kontrola gruntowanej powierzchni
- do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki
i ściany



PCI Carralight®

Lekka, elastyczna, biała zaprawa cienkowarstwowa do
wyklejania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru

- do wyklejania kalibrowanych okładzin w zakresie 2 - 10 mm
- optymalna do okładzin o mniejszej wadze
- wysoka wydajność, dzięki specjalnej kombinacji
lekkich wypełniaczy
- konsystencja umożliwiająca łatwe wypełnienie
przestrzeni pod płytową
- szybko wiążąca, wodoodporna i mrozoodporna
- do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany





PCI Carrament®

Zaprawa średniowarstwowa do wyklejania i osadzania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru

- do wyklejania niekalibrowanych okładzin w zakresie 5 - 40 mm
- optymalna do okładzin o większej wadze
- optymalna w przypadku różnej grubości okładzin i nierówności podłoża

- szybkowiążąca, wodoodporna i mrozoodporna
- zaprawa w kolorze białym i szarym
- do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PCI Carrferm®

Silikonowy materiał uszczelniający do kamieni naturalnych i marmuru

- do zamykania spoin narożnych, łączących i dylatacyjnych
- odporny na starzenie, UV i dostępne w handlu środki czystości
- nie powoduje przebarwień na krawędziach okładzin
- kompensuje naprężenia do 20 % szerokości spoiny
- kolorystyka zgodna z fugami PCI Carrafug®
- do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany

PCI Carrfug®

Specjalna zaprawa do spoinowania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru

- szybkowiążąca, twardnieje bezrysowo
- do szerokości spoin w zakresie 1 - 8 mm
- plastyczna konsystencja, doskonała w użyciu
- nie powoduje przebarwień na krawędziach okładzin
- również na ogrzewanie podłogowe, tarasy i balkony
- wykazuje hydrofobowość i łatwość w utrzymaniu



do wnętrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany





Für Bau-Profis

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Stan: marzec 2009. Wydanie: sierpień 2011.

Doradztwo techniczne:

662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Koszalin

602 788 862 Poznań, Konin, Kalisz, Leszno

608 201 726 Wrocław, Opole, Jelenia Góra

692 459 724

668 644 972 Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała

662 190 334 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl

692 461 724 Kielce, Lublin

785 661 602

660 662 459 Warszawa, Radom

662 190 339 Warszawa, Płock, Łódź

604 977 899 Białystok, Suwałki

Lokalny Dystrybutor:

A brand of



The Chemical Company