

System MultiTherm® G

nowość w ocieplaniu stropów

BASF Polska Dział E-EBR/Chemia Budowlana oferuje szereg produktów wchodzących w skład bezspoinowych systemów ociepleń pod marką MultiTherm®. MultiTherm® to grupa kilkunastu produktów i kilka systemów, spośród których każdy z naszych klientów może wybrać kompletny system ociepleń odpowiadający wszelkim potrzebom. Oferujemy kleje do mocowania styropianu i płyt z wełny mineralnej oraz zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej, grunty podtynkowe, a także szeroką gamę mas tynkarskich oraz farb elewacyjnych, dzięki którym każda nowa lub remontowana elewacja załśni nowym blaskiem. Najważniejsze w Grupie MultiTherm® to **łatwość stosowania, dogodne warunki oferty oraz produkty pozwalające doskonale ocieplić budynek oraz uzyskać kolorową i trwałą elewację**. System MultiTherm® G to nowość w palecie rozwiązań technologicznych działu Wall Systems firmy BASF Polska. Jest to system rekomendowany do wszelkich prac przy ocieplaniu stropów na dużych powierzchniach parkingów wielopoziomowych, biurowców, garaży, czy hal i piwnic.

Zastosowanie systemu MultiTherm® G:

- podnoszenie walorów termicznych i estetycznych budynków
- możliwość docieplenia stropów wszelkich pomieszczeń nieogrzewanych o umiarkowanej wilgotności
- warstwa wykończeniowa ścian wewnątrz pomieszczeń, nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne
- możliwość bardzo szybkiego wykonawstwa

System MultiTherm® G

nowość w ocieplaniu stropów

Zalety i szczególne właściwości systemu MultiTherm® G:

- produkt niepalny (klasa palności A2-s1, d0)
- przydatny do zastosowania na każdej nośnej powierzchni budowlanej wewnątrz budynku
- doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o standardowym poziomie wilgotności
- oszczędność czasu podczas aplikacji (w porównaniu z innymi rozwiązaniami), możliwość przetwarzania maszynowego
- możliwość kolorystycznego kształtowania powierzchni w oparciu o paletę BASF Color Sensation (380 kolorów)
- farba Prince Color® Multitop Classic jako warstwa wykończeniowa pozwala do minimum ograniczyć zapylenie w pomieszczeniu podczas aplikacji i użytkowania
- zastosowanie farby Prince Color® Multitop Classic pozwala na aplikację przy pomocy hydrodynamicznych urządzeń natryskowych, łatwych w transporcie i eksploatacji
- możliwość wyboru faktury nawierzchniowej pomiędzy powierzchnią tynkową lub malowaną
- profesjonalny dobór składników maksymalnie wydłuża czas żywotności systemu bez potrzeby odświeżania i oczyszczania.
- łatwość prac

System ten, jak i zastosowane w nim składniki posiadają wszelkie możliwe i wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty, w tym **Aprobatę Techniczną ITB AT-15-8096/2012 oraz certyfikaty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH**

Składniki i warstwy systemu MultiTherm® G:

1. Gruntowanie podłoża:

W przypadku stwierdzenia podłoża o ograniczonej nośności należy dobrać odpowiedni środek gruntujący z palety BASF:

- **Prince Color® Multigrund PGM** – podłoże chłonne
- **Prince Color® Multigrund PPB** – podłoże niechłonne

2. Klejenie:

Do klejenia używamy bardzo dobrze urabialnego kleju mineralnego, gwarantującego właściwe przeniesienie naprężeń zbrojenia rozproszonego:

- **Prince Color® PHS** lub **Prince Color KAM**, bądź standardowego kleju **Prince Color Z 301 PS**

3. Płyty izolacyjne

Niepalne płyty z wełny mineralnej lamellowej zgodnych z normą EN 13162 - klasa palności A1, według kodów określonych w aprobacie technicznej.

4. Warstwa wykończeniowa:

W przypadku stosowania wełny mineralnej niegruntowanej fabrycznie, zaleca się wstępne zagruntowanie przed położeniem warstwy ostatecznej:

- preparat gruntujący **Prince Color® Multigrund PGU**
- Jako warstwę wykończeniową zalecamy stosowanie farby:

- **Prince Color® Multitop Classic**
- **zamienna możliwość zastosowania powłoki tynkarskiej Prince Color KM**

Powyżej zasugerowane połączenie produktów w system pozwala na trwałe, ekonomiczne i estetyczne kształtowanie budowli.



Stan: sierpień 2012. Wydanie: sierpień 2012.

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.basf-cc.pl

Uwagi ogólne:

Informacje podane w tej ulotce są opisem produktu. Są one ogólnymi uwagami bazującymi na naszym doświadczeniu i badaniach. Tym samym nie uwzględniają one konkretnego przypadku aplikacyjnego. Nie mogą się z tego tytułu wywodzić żadne skutki prawne. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy zwracać się do naszych doradców technicznych. Informacja jest ważna do czasu wydania jej kolejnej aktualizacji.